

GNV Power Way 5W-30 Synthetic

Синтетическое моторное масло премиум класса API SM/CF для легковых автомобилей

Описание

GNV Power Way 5W-30 Synthetic - синтетическое универсальное всесезонное моторное масло, производится на основе высококачественных синтетических базовых масел и высокоэффективного адаптивного пакета присадок. Максимальная защита от износа, отличные пусковые свойства при низкой температуре.

Применение

GNV Power Way 5W-30 Synthetic рекомендуется для современных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, внедорожников, микроавтобусов и легких грузовиков, требующих уровень эксплуатационных свойств **API SM/CF** и ниже. Отличные вязкостно-температурные характеристики масла обеспечивают легкий запуск двигателя при температурах до -30 °С.

Преимущества

- Чистота деталей двигателя благодаря предотвращению образования отложений и высоким моющим свойствам;
- Полная совместимость и инертность по отношению к современным материалам уплотнений, предотвращение утечек;
- Отличные пусковые качества и высокая надежность смазывания холодного двигателя;
- Максимальный межремонтный пробег за счет отличных противоизносных свойств;
- Уверенность в защите двигателя при использовании топлив переменного качества.

Спецификации

- **API SM/CF**
- **BMW Longlife - 01**
- **PSA B71 2294**
- **VAG VW 501.01/502.00**
- **ACEA A3/B4**
- **MB 229.3/229.5**
- **Renault RN0700**

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ASTM D 445	11,87
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ASTM D 445	69,03
Индекс вязкости	ASTM D 2270	169
Вязкость динамическая при -30°C, CCS, мПа*с(сП)	ASTM D 5293	5400
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	225
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 42
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	10,3
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D 874	1,2
Плотность при 20°C, г/см ³	ASTM D 1298	0,845

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oils.

Доступная фасовка:

1 л, 4 л, 20 л, 60 л, 208 л

