

## GNV Compro Plus VDL W 46

*Высокоэффективное компрессорное масло*

**GNV Compro Plus VDL W 46** – высокотехнологичное компрессорное масло. Производится на основе высокоочищенных базовых масел с улучшенными низкотемпературными свойствами и высокоэффективного пакета присадок. Масло разработано с учетом всех требований, предъявляемых к компрессорным маслам отечественными и иностранными производителями компрессорного оборудования. Масло полностью соответствует требованиям DIN 51506 категория VDL.

### Применение

**GNV Compro Plus VDL W 46** рекомендуется для смазывания винтовых и роторных компрессоров отечественного и иностранного производства всех годов выпуска и эксплуатируемых в различных отраслях промышленности. Рекомендуется для применения в циркуляционных системах подшипников скольжения и качения различного промышленного оборудования, эксплуатируемых в условиях высоких температур, в тех случаях, когда применения масла данного уровня вязкости и функциональных свойств разрешено OEM производителем

### Спецификации

- DIN 51506 VDL

### Преимущества

- Производится на основе высокоочищенного базового масла с улучшенными низкотемпературными свойствами, что обеспечивает максимально высокие функциональные свойства готового продукта;
- Высокая термоокислительная стабильность, благодаря использованию в рецептуре эффективной антиокислительной присадки, обеспечивает стабильность масла на протяжении всего срока его эксплуатации;
- Масло отличается пониженной склонностью к образованию отложений, улучшенные антипенные свойства, обеспечивают снижение пенообразования.

### Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Вязкость кинематическая при 40°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	46
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445	6,95
Индекс вязкости	ASTM D 2270	107
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ASTM D 92	215
Температура застывания, °C	ASTM D 97	Минус 32
Плотность при 20°C, г/см <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0,870
Коррозия медной и стальной пластинки	ГОСТ 2917	1в
Кислотное число, мг КОН/кг	ГОСТ 11362	0,22
Зольность, %	ГОСТ 1461	0,02

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oils.

### Доступная фасовка:

20 л, 208 л

